

Bilancia pesapersona a corrimano KERN MTS

Economica bilancia pesapersona a corrimano per una sensazione di sicurezza  
– con certificazione di approvazione e autorizzazione all'uso medicale, per l'uso  
professionale nella diagnostica medica



**Rivenditore specializzato KERN**



### Caratteristiche

- Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
- Autorizzazione all'uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
- Ideale per case di cura, reparti di geriatria, medicina interna e così via.
- La struttura solida permette ai pazienti infermi e deboli di reggersi o appoggiarsi in modo sicuro e al contempo una precisa determinazione del peso
- Grande pedana con superficie antiscivolo e antiusura in materiale plastico, per stare in piedi in tutta sicurezza
- Versione bassa della piattaforma per facilitare la salita sulla bilancia
- Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile. Livella per un livellamento esatto della bilancia
- Pesata senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare un stabile valore di pesata, ideale per pazienti irrequieti
- Funzione Data Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato viene automaticamente "congelato" fino a quando viene premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere con calma il valore di pesata

- Funzione BMI per il calcolo del peso ideale/sovrappeso
- **1** Apparecchio indicatore ergonomico con grandi tasti e display LCD ad alto contrasto, per un migliore inserimento e una comoda lettura dei valori del paziente, come ad es. l'altezza per il calcolo del BMI
- **2** Rotelle per un comodo trasporto della bilancia
- Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione di rete, funzionamento ad accumulatore opzionale


### Dati tecnici

- Display LCD, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piatto di pesata LxPxA 550x550x62 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 210x110x50 mm
- Dimensioni totali LxPxA 550x550x1100 mm
- Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1,5V AA, non comprese, autonomia fino a 70 h
- Alimentatore (esterno) di serie
- Peso netto ca. 20 kg

### Accessori

- **3** Statimetro meccanico, campo di misurazione da 60 - 200 cm, da avvitare allo stativo o per il montaggio a parete, autorizzazione all'uso medicale in base alla norma 93/42/CEE, KERN MSF 200
- Copertina rigida di protezione sull'apparecchio indicatore, KERN EOB-A02
- Panni per la pulizia, salviette senza alcool per la disinfezione con panno, ad azione rapida, basate su moderni composti di ammonio quaternario, anche contro i papovavirus. Particolarmente delicate sui materiali, pertanto adatte per la disinfezione di prodotti medicali sensibili all'alcool. Soddisfano i requisiti di legge per la sicurezza sul lavoro ai sensi delle norme TRGS 525/540. Contenuto della confezione 80 pezzi, salvietta da 20x22 cm, KERN MYC-01
- Stampante termica per la stampa di valori di pesata, striscette di carta larghe 112 mm, dimensioni alloggiamento LxPxA 165x140x50, adattatore di rete 230V/50Hz di serie, KERN YKB-01N
- Funzionamento ad accumulatore interno, di serie, autonomia fino a 50 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 24 h, KERN FOB-A08
- Cavo d'interfaccia RS-232 per il collegamento di un apparecchio esterno, KERN MPS-A08

#### DI SERIE



#### SU RICHIESTA



#### FACTORY



\* Nei paesi CE per le bilance destinate all'uso medicale la omologazione è prescritta per legge, si prega di provvedere all'ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo con CAP.

| Modello      | Portata<br>[Max]<br>kg | Divisione<br>[d]<br>kg | Divisione<br>omologata<br>[e]<br>kg | Prescritta dalla legge<br>Omologazione |         | Su richiesta<br>Certificato DAkkS |         |
|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------|-----------------------------------|---------|
|              |                        |                        |                                     | M III<br>KERN                          | 965-129 | DAkkS<br>KERN                     | 963-129 |
| MTS 300K100M | 300                    | 0,1                    | 0,1                                 |  | 965-129 | 963-129                           |         |

## Pittogrammi



### Interfaccia dati RS-232:

Per il collegamento della bilancia alla stampante, al PC o alla rete.



**Pesata senza vibrazioni:** In caso di condizioni ambientali instabili, viene calcolato un valore di pesatura stabile eseguendo una media dei valori rilevati



**Funzionamento a pile:** Predisposta per il funzionamento a batteria. Il tipo di batteria è indicato per ciascun tipo di apparecchio.



### Funzionamento ad accumulatore:

Set ricaricabile.



### Alimentatore:

230V/50Hz standard UE. Su richiesta anche standard GB, AUS o USA.



### Omologazione:

Il tempo di approntamento dell'omologazione è specificato nel pittogramma.



### Calibrazione DAkkS:

Nel pittogramma è specificata la durata della calibrazione DAkkS espressa in giorni.



**Invio di pacchi tramite corriere:** Nel pittogramma è specificato il tempo necessario per l'approntamento del prodotto in fabbrica espresso in giorni.



### Garanzia:

Il periodo di garanzia è specificato nel pittogramma.