

LTFPRO

FORCHE PESATRICI SERIE LTF "PROFESSIONAL"



Coppia di forche con pesatura integrata per carrello elevatore, facili da utilizzare, robuste ed affidabili. L'indicatore per montaggio in cabina, collegato in radiofrequenza alle forche pesatrici, agevola le operazioni e dispone di un'ampia gamma di accessori. Funzionamento tramite batteria ricaricabile e alimentazione diretta da carrello. Compatibili con qualunque carrello elevatore avente piastra porta forche tipo DIN 15173 - FEM, classe IIA o IIIA (IIB opzionale). Disponibili in versione omologata CE-M.



La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicatore di peso in cabina con tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti, display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto ed involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi. Modulo radio integrato, per comunicazione con le forche pesatrici.
- Secondo indicatore di peso, solidale alle forche pesatrici, con tastiera impermeabile numerico-funzionale a 5 tasti, display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto, protetto in involucro d'acciaio di forte spessore. Modulo radio integrato, per comunicazione con indicatore in cabina.
- Struttura delle forche in acciaio verniciato, grado di protezione IP65.
- Peso di ogni forca: 75 kg (LTF25) o 90 kg (LTF50).
- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam IP68.
- Precisione: +/- 0.2% della portata.
- Max. sovraccarico ammissibile: 200% della portata nominale.
- Max inclinazione orizzontale (brandeggio): +/- 2° con le stesse caratteristiche di precisione.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione forche tramite batteria ricaricabile, autonomia 40 ore ca.
- Alimentazione dell'indicatore in cabina tramite batteria ricaricabile (autonomia 40 ore circa) oppure direttamente dal carrello elevatore tramite alimentatore opzionale.
- Spegnimento automatico programmabile.
- Caricabatterie in dotazione.

FUNZIONI TASTIERA E DI STAMPA

- TASTIERA: Azzeramento, Tara semi automatica, Tara preimpostabile, Stampa e/o invio dati, Comando funzione selezionabile, Accensione/spegnimento.
- DI STAMPA: layout di stampa personalizzabile.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE




- Option Box stampante termica.
- Orologio calendario.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo o conversione lb/kg
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Controllo +/-
- Pesata percentuale
- Contapezzi
- Hold e Peak

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Piastra	Max (kg)	d (kg)	 (kg)
LTF1125AR-2	FEM2A	500 / 1000 / 2500	1 / 2 / 5	--
LTF1125ARM-2 	FEM2A	1000 / 2500	--	2 / 5
LTF1150AR-2	FEM3A	1000 / 2500 / 5000	2 / 5 / 10	--
LTF1150ARM-2 	FEM3A	2500 / 5000	--	5 / 10



SINERGICA SOLUZIONI SRL
VIA SENIGALLIA 18/2 TORRE A - 20161 - MILANO (MI)
Tel. 02-64672735
Fax. 02-73960574
E-mail info@sinergica-soluzioni.com
Web www.sinergica-soluzioni.com