

MCWN\_NEW2

DINAMOMETRI MCWN "NINJA"



Dinamometri digitali professionali, semplici ed affidabili, per la pesatura in ambienti industriali, con valigia di trasporto protettiva in dotazione. Grazie alle dimensioni compatte, questi dinamometri comportano una minima riduzione della distanza di sollevamento della gru impiegata. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M. Completi di certificato di prova con pesi campione.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Grillo superiore e inferiore di serie:
  - GR3 per MCWNT1
  - GR6 per MCWNT6
  - GR9 per MCWNT9
- Dimensioni compatte, minima distanza tra grillo superiore e inferiore
- Display LCD da 25 mm retroilluminato, ben visibile in ogni condizione di illuminazione
- Precisione 0,03% di F.S.
- Tastiera impermeabile a 5 tasti: Zero, Tara semiautomatica o preimpostata, Mode, Stampa, On/Off
- Robusto contenitore in acciaio verniciato a forno
- Telecomando infrarossi di serie per utilizzo fino a 8 m di distanza. Il telecomando può essere configurato dal cliente come sola tara autopesata o come tastiera remota;
- Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA, anche ricaricabili, autonomia 40 ore circa;
- Calibrazione digitale e Set-Up programmabili direttamente da tastiera o da PC con Dinitools;
- Filtro digitale ed Autospegnimento programmabili;
- Temperature di funzionamento: -10 / +40 °C;
- Porta seriale RS232 su connettore RJ45 per programmazione rapida con Dinitools;
- Valigia protettiva per trasporto, di serie; dim. (WxLxH) 175x480x390mm.

## FUNZIONI PRINCIPALI

- Totalizzazione pesi.
- Controllo +/-.
- Pesata percentuale.
- Ingresso/Uscita.
- Hold, per congelamento della pesata a display.
- Peak, per individuare i picchi di pesata.
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.
- Netto/Lordo o conversione lb/kg.

## PARTICOLARE 1



Valigia protettiva per trasporto

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)
MCWNT1-2	300/600/1500	0,1/0,2/0,5	--
MCWNT1M-2 <b>M</b>	1500	--	0,5
MCWN11T6-1	1500/3000/6000	0,5/1/2	--
MCWN11T6M-1 <b>M</b>	6000	--	2
MCWNT9-1	3000/6000/9500	1/2/5	--
MCWNT9M-1 <b>M</b>	9000	--	5



SINERGICA SOLUZIONI SRL  
VIA SENIGALLIA 18/2 TORRE A - 20161 - MILANO (MI)  
Tel. 02-64672735  
Fax. 02-73960574  
E-mail [info@sinergica-soluzioni.com](mailto:info@sinergica-soluzioni.com)  
Web [www.sinergica-soluzioni.com](http://www.sinergica-soluzioni.com)