

MCWX2GD

DINAMOMETRI SERIE MCWX2GD



Dinamometri per applicazioni di pesatura in zone ATEX classificate a rischio di esplosione (ZONA 1 e 21, 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 2GD IIC T4 T197°C X. Struttura completamente in acciaio INOX, con grado di protezione IP68. INGOMBRO VERTICALE RIDOTTO per lo sfruttamento ottimale dei mezzi di sollevamento. Predisposto per montaggio di campanella di raccordo superiore e gancio inferiore.

CARATTERISTICHE

- Indicatore con tastiera impermeabile numerica e funzionale a 17 tasti.
- Display LCD a 6 cifre da 25 mm ad alto contrasto ed icone per indicazione funzioni attive.
- Precisione: +/- 0,1% del fondo scala.
- Costruzione estremamente robusta, in acciaio INOX IP68.
- Grillo inferiore e grillo superiore di serie.
- Set-Up e calibrazione digitale, programmabile direttamente da tastiera con peso campione.
- Temperatura di funzionamento: -10 /+40 °C.
- Filtro digitale anti oscillazione e vibrazione, regolabile.
- Autospegnimento per risparmio energetico, programmabile.
- Batteria ermetica estraibile con autonomia 160 ore, ricaricabile in zona sicura.
- Caricabatterie 230Vac 50Hz in dotazione, utilizzabile solo in zona sicura.

FUNZIONI TASTIERA

- Azzeramento.
- Tara semiautomatica.
- Tara preimpostata.
- Selezione tara da archivio, con 10 memorie.
- Codice ID.1 e Codice ID.2 a 10 cifre.
- Comando funzione selezionabile.
- Accensione/spegnimento.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- Visualizzazione ad alta risoluzione HR x 10.
- Netto/Lordo.
- Conversione lb/kg.
- Totalizzazione pesi, con 10 registri di memoria.
- Formulazione.
- Contapezzi, con funzione di introduzione PMU conosciuto.
- Hold.

OPZIONI E ACCESSORI

- Pacco batteria ricaricabile aggiuntivo, per utilizzo del dinamometro 24/24h.
- Campanella di raccordo.
- Gancio inferiore girevole.
- Certificato di taratura ACCREDIA.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg) *
MCWX2GD600	600	0,2	--	0,1
MCWX2GD1T5	1500	0,5	--	0,2
MCWX2GD3T	3000	1	--	0,5
MCWX2GD6T	6000	2	--	1
MCWX2GD600M M	600	--	0,2	--
MCWX2GD1T5M M	1500	--	0,5	--
MCWX2GD3TM M	3000	--	1	--
MCWX2GD6TM M	6000	--	2	--

(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR



SINERGICA SOLUZIONI SRL
VIA SENIGALLIA 18/2 TORRE A - 20161 - MILANO (MI)
Tel. 02-64672735
Fax. 02-73960574
E-mail info@sinergica-soluzioni.com
Web www.sinergica-soluzioni.com